



Панель ПК POLARIS		
Рисунок	Описание	➔ Номер заказа
	Ручной сканер BCS 302^{ex} <ul style="list-style-type: none">■ Сканер штрих-кода для надежного ввода всех общепринятых штрих-кодов■ Прямое подключение к графическому дисплею через модуль питания для ручных сканеров■ Программное обеспечение визуализации BMS Graf pro имеет поле ввода штрих-кода в качестве стандартной опции	17-21BA-0020
	Флэш-карта USB Ex i	17-71VZ-5000
	Интерфейсный преобразователь - Конвертер RS232 – RS422/RS485	03-9600-0258
	Внешние модули Коробка преобразователя MPI-RS422 для подсоединения к интерфейсу MPI (программный интерфейс S7) используется только в сочетании с BMS Graf pro <ul style="list-style-type: none">■ MPI-RS422■ MPI-RS232	17-28TZ-0007 17-28TZ-0008
	Полосы с надписями - Лист формата DIN A4 белый, лазерная надпись	03-3600-0258
	Кабель LAN STP - CAT.7 4 x 2 x 23 AWG; 7,9 мм (внешний) - CAT.7 4 x 2 x 23 AWG, армированный; 18 мм (внешний)	02-4082-0002 02-4082-0004
	Соединительный кабель для: <ul style="list-style-type: none">- Клавиатуры и мыши Общая длина: 1,8 м 3 м- Клавиатуры и трекбола Общая длина: 1,8 м 3 м- Клавиатуры и сенсорной панели Общая длина: 1,8 м 3 м	05-0068-0163 05-0068-0204 05-0068-0172 05-0068-0205 05-0068-0183 05-0068-0206
	Прихватывы <ul style="list-style-type: none">- 1 комплект из 4 штук- 1 комплект из 6 штук	05-0091-0111 05-0091-0112