





Варианты поставки			
Рисунок	Описание	➔ Номер заказа	
	<b>Корпус из нержавеющей стали для BAT 300</b> Габариты 500 x 280 x 200 мм для настенного монтажа с подставкой (1.1 м) для напольного монтажа DustEx для настенного монтажа DustEx с подставкой (1.1 м) для напольного монтажа	<b>07-56D7-9011/9001</b> <b>07-56D7-9011/9002</b> <b>05-0041-0201</b> <b>05-0041-0202</b>	
	<b>Корпус из нержавеющей стали для BAT 600</b> Габариты 560 x 320 x 200 мм для настенного монтажа с подставкой (1.1 м) для напольного монтажа DustEx для настенного монтажа DustEx с подставкой (1.1 м) для напольного монтажа	<b>07-56D7-9611/9001</b> <b>07-56D7-9611/9002</b> <b>05-0041-0203</b> <b>05-0041-0204</b>	
	<b>Корпус из нержавеющей стали для BAT 800</b> Габариты 600 x 350 x 200 мм для настенного монтажа с подставкой (1.1 м) для напольного монтажа DustEx для настенного монтажа DustEx с подставкой (1.1 м) для напольного монтажа	<b>07-56D7-9711/9001</b> <b>07-56D7-9711/9002</b> <b>05-0041-0205</b> <b>05-0041-0206</b>	
		<b>Интерфейсный преобразователь</b> для BAT 300, BAT 600 или BAT 800	
		<b>Встроенные модули</b>	
		■ TTY	<b>17-2111-0100</b>
		■ RS422/485	<b>17-2111-0200</b>
	■ PROFIBUS-DP	<b>17-2111-0300</b>	
	■ модуль питания для ручного сканера	<b>17-2111-0700</b>	
	остальное по требованию		



Варианты поставки		
Рисунок	Описание	➔ Номер заказа
	<p><b>Внешние модули</b></p> <p>Корпус преобразователя MPI-RS422 для с интерфейсом MPI (интерфейс программирования S7)</p> <p>может использоваться только с пакетом программного обеспечения "BMS Graf pro"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ MPI-RS422</li><li>■ MPI-RS232</li></ul>	<p><b>17-28TZ-0007</b></p> <p><b>17-28TZ-0008</b></p>
	<p><b>Ручной сканер BCS 302<sup>ex</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Сканер штрих-кода, позволяющий надежно вводить все общепринятые штрих-коды</li><li>■ Прямое подключение к графическому дисплею через модуль питания для ручных сканеров Тип 17-2111-0700</li><li>■ Программное обеспечение визуализации BMS Graf pro имеет поле ввода штрих-кода в качестве стандартной опции</li></ul>	<p><b>17-21BA-0020</b></p>